Mist セキュリティ ユーザ認証・暗号化

ジュニパーネットワークス株式会社 2021年11月 Ver 1.0



フォレンジック

ダイナミックパケットキャプチャ

Q: Mist はサイトのセキュリティをどのように提供しますか?

ワイヤレスセキュリティ

無線センサー機能が常時有効



異常検出

ATP脅威フィードで補完された クライアント状態監視

WxLANポリシーとプライベートWLAN

ポリシー



Q: Mist は最新の Wi-Fi セキュリティ標準規格をサポートしていますか?

WPA2 Personal / Enterprise


- Wi-Fi セキュリティとプライバシーに関する主流となる基準
- 幅広い採用とサポート

WPA3 Personal / Enterprise


- データのプライバシーとデータ整合性の向上を提供

OWE / OWE Transition

- オープンネットワークのシンプルさとデータのプライバシーを同時に提供



Q: WPA3 と OWE を考慮する必要があるのはなぜですか?



接続デバイス Q: Mist にはRADIUS サーバーが必要ですか?

汎用的なRADIUSサーバとの統合をサポート

- Change of Authorization(CoA)
- EAP/MAC認証
- ClearPass およびISE ゲストアクセス/ネットワークアクセス制御
- Hotspot 2.0、Eduroam、Cloud Hosted RADIUS の RadSecサポート

Authorizationアトリビュートのサポート

- ダイナミックVLANの割り当て
- ダイナミックセキュリティポリシーの割り当て
- URLリダイレクト



Q: ワイヤレスユーザのアクセスを制限できますか?

WxLANポリシーの設定によりアクセス制限が可能

- ラベルを使用したシンプルなポリシー設定
- WxLANポリシーは、Organizationレベル、サイトレベルで 定義されているラベルを使用し設定


ユーザ

- AAAアトリビュート、MACアドレス、AP、WLAN、全利用者など

リソース

- IP、プロトコル、ポート、定義済みアプリケーション/カテゴリ、 またはすべてのリソース

名前	タイプ	Is/Not	値
IoT	AAA属性	IS	グループ:loT
ゲスト	AAA属性	IS	グループ: ゲスト
カメラ	Wi-Fiクライア ント	IS	dc:a6:32:c7:e6:d5, a8:60:b6:2d:46:69
コープ・サブネット	IPアドレス	IS	10.0.0.0/8,172.16.0.0/12
セキュリティサブネット	IPアドレス	IS	10.100.99.0/27
セキュリティベンダー	IPアドレス	IS	101.22.36.99



Thank you

